

Str. 1/2

	Kancelaria (pom. E5/01a)			
I	Oprawy oświetleniowe			
1	Oprawa oświetleniowa dostropowa 4x18W T8 IP20 EVG, raster paraboliczny, obudowa stalowa malowana proszkowo barwy białej, wymiary 595x595x85 (ozn. L7.60.60)	2	kpl.	
2	Oprawa oświetleniowa dostropowa 2x26W TC-DE IP20 EVG, obudowa stalowa malowana proszkowo barwy białej, średnica 220mm, wysokość 140mm (ozn. L17.22)	1	kpl.	
II	Kable i przewody			
1	Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x2.5mm ² 450/750V	150	mb	
2	Przewód teleinformatyczny 4-parowy ekranowany typu F-UTP 4x2x0.5 kat. 6 LSZH	100	mb	
III	Osprzęt instalacyjny			
1	Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP20 p/t białe	3	kpl.	
2	Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP20 p/t czerwone, kodowane kluczem mechanicznym	2	kpl.	
3	Moduł (gniazdo) typu RJ45 podwójne, ekranowane, STP, kat. 6, 568A/B	1	kpl.	
4	Łącznik oświetleniowy 2-grupowy 250V 10A IP20 p/t biały	1	kpl.	
5	Wyłącznik instalacyjny 16A-B z członem różnicowoprądowym 30mA-A (doposażenie tablicy obwodowej)	2	kpl.	
6	Piana uszczelniająca ogniochronna EI120 300ml	1	op.	
7	Inny drobny osprzęt instalacyjny – wg potrzeb			