Symbol	.E_Alu/S/002	.E_Stal/P/003	.E_Drew/P/001	.E_Drew/P/001
Typ stolarki/ślusarki	ŚLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA POŻAROWA	ŚLUSARKA STALOWA WEWNĘTRZNA	STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA	STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA
Kondygnacja	przyziemie	przyziemie	przyziemie	przyziemie
Schemat				
Kierunek otwarcia	P	L	P	L
Ilość	1	1	1	1
Wymiary w świetle przejścia	120x200	90x200	110x200	110x200
Podział skrzydeł (tylko drzwi dwuskrzydłowe)	90+30		-	-
Szerokość otworu	1,57	0,92	1,16	1,16
Wysokość otworu	2,09	2,09	2,07	2,07
Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia	profil aluminiowy pożarowy termoizolowany - EI60/profile konstrukcyjne szklenie EI60wg.schematu	2xblacha stalowa ocynkowana gr.wg.producenta/wełna mineralna w konstr.stal.płaszcz.	ramiak systemowy/płyta rurowa/PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie	ramiak systemowy/płyta rurowa/PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie
Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór	lakierowanie proszkowe/RAL9007/gładki	lakierowanie proszkowe/RAL9007/gładki	laminat HPL 0,7mm/klon/gładki / /PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie	laminat HPL 0,7mm/klon/gładki / /PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie
Szklenie	ognioodporne EI60/bezpieczne/termoizolowane	---	---	---
Ościeżnica / Próg	profil aluminiowy pożarowy termoizolowany - EI60 - RAL9007 / ukryty	stalowa kątowa RAL9007 / brak	stalowa regulowana RAL9007 / brak / /PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie	stalowa regulowana RAL9007 / brak / /PORTA wg.zrealizowanych w obiekcie
Mocowanie w ścianie	kotwy montaż+wełna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa	kotwy montaż+wełna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa	kotwy montaż+pianka PE	kotwy montaż+pianka PE
Uszczelnienie-/próg/przylga	próg-szczotka/przylga-uszczelka pęczniejąca	próg-brak/przylga-uszczelka pęczniejąca	próg-brak/przylga-uszczelka EPDM	próg-brak/przylga-uszczelka EPDM
Klamka/Szyld	klamka/klamka/stal nierdz.szczotk.-obustronnie/szyld na klamkę i zamek	klamka - obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny	klamka - obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny	klamka - obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny
Zamek główny/Zamek dodatkowy	zamek wąskoprofilowy dla drzwi ppoż. wkładka patentowa / system klucza MASTER KEY	wkładka patentowa / system klucza MASTER KEY	wkładka patentowa / system klucza MASTER KEY	wkładka patentowa / system klucza MASTER KEY
Kontrola dostępu	elektrozaczep do drzwi pożarowych ewakuacyjnych z obustronną kontrolą dostępu + zatrzask dodatkowy mocowany powyżej zamka głównego	---	---	---
Zawiasy	3(4)x standard	2(3)x standard	2x standard	2x standard
Wyposażenie dodatkowe/blokady	blokada skrzydła biernego - kantrygiel góra + dół / KONTAKTRON	---	-	-
Samozamykacz/Nawietrzak	samozamykacz skrzydło czynne	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz
Odbojnica	---	---	pas 10cm poz.0,00/pas 20cm - montaż dost.do zakup. łóżek/stal nierdzewna szczotkowana 0,5mm/oba pasy obustronnie - DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚCI I LOKALIZACJĘ WG. DRZWI W OBIEKCIE	pas 10cm poz.0,00/pas 20cm - montaż dost.do zakup. łóżek/stal nierdzewna szczotkowana 0,5mm/oba pasy obustronnie - DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚCI I LOKALIZACJĘ WG. DRZWI W OBIEKCIE
Trzpień odbojowy	1x skrzydło czynne	1szt.	1x	1x
Informacja wizualna	folia matowa naklejana na szybę z numerem i nazwą pomieszczenia	profil alu z wypełnieniem pvc z numerem i nazwą pomieszczenia	profil alu z wypełnieniem pvc z numerem i nazwą pomieszczenia	profil alu z wypełnieniem pvc z numerem i nazwą pomieszczenia
Klasa odporności ogniowej	EI60	EI60	---	---
Automatyka ppoż	---	---		
Poz. ochrony akustycznej	---	---	---	---
Współ. przenikania ciepła	Ug szyby 1,0W/m2k / Uw drzwi max.1,7 W/m2K	---	---	---
UWAGI	PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE	PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE	PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
UWAGI	ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM	ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM	ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM	ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM
UWAGI	PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA	PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA	PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA	PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW DOKUMENTACJI

LICENCJA: AutoCAD 2009 No 348-74637257

Pracownia usług budowlanych i projektowych
arch. mgr inż. Magdalena Szczyrba
47-400 Racibórz ul. Warszawska 26
tel/fax 32/417-91-74 , 0-606-288-040

Temat opracowania:
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych działu farmacji na pomieszczenia pracowni badań endoskopowych
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2

Autorzy projektu: nr. upr.: podpis:
projektant:
arch. mgr inż.
Magdalena Szczyrba 478/01

Tytuł rysunku:
Karty stolarki drzwiowej

Faza: PW

Branża: ARCH.

Skala: 1:50

Nr rys.: A.06

sprawdzający:
arch. mgr inż.
Wojciech Wiszniowski 59/10/SLOKK/II